

(機器仕様書)

複合機仕様	仕様①	仕様②	仕様③
種類	ネットワーク対応 FAXカラー複合機	ネットワーク対応 モノクロ複合機	ネットワーク対応 モノクロ複合機
台数	3台	1台	1台
読取り解像度	600×600dpi 以上		
書き込み解像度	600dpi相当×600dpi 以上		
最大原稿読取りサイズ	A 3		
複写(用紙) サイズ	A 3～A 5		
ファーストコピータイム	カラー：7.0秒 以内	4.0秒 以内	
ウォームアップタイム	100秒 以内	30秒 以内	
原稿送り装置	自動両面原稿送り機能付		
ソーター	電子ソーター		
連続複写速度	A 4	カラー：70枚/分 モノ加：70枚/分 以上	60枚/分 以上
	B 4	カラー：39枚/分 モノ加：39枚/分 以上	35枚/分 以上
	A 3	カラー：35枚/分 モノ加：35枚/分 以上	30枚/分 以上
給紙段数	4トレイ (A4：1000枚以上のトレイを含む) +手差しトレイ+ (外付け給紙装置可)		
最大給紙枚数	5,000枚 以上		
再生紙の使用	古紙バブル配合率70% 使用可能		
複写倍数(ズーム倍数)	等倍, 固定倍率, 任意倍率25%～400% (1%単位)		
連続複写	9,999枚 以上	999枚 以上	
機械占有寸法	幅2010mm×奥行820mm 以内 ※幅は手差し・キャッチトレイ開放、 オプション装着時	幅1874mm×奥行820mm 以内 ※幅は手差し・キャッチトレイ開放、 オプション装着時	幅1050mm×奥行820mm 以内 ※幅は手差しを閉じた状態
フィニッシャー	ステابل・パンチ機能付き		—
スキャナー付き	ネットワーク接続を有する		
<b>(FAX機能)</b>			
最大原稿読取りサイズ	A 3	—	—
最大原稿記録紙サイズ	A 3	—	—
電送時間	2秒台 以内	—	—
通信モード	G 3 以上	—	—
ワンタッチダイヤル	70宛先 以上	—	—
短縮ダイヤル	500宛先 以上	—	—
送受信機能	ダイレクトファクス機能	—	—
<b>(その他)</b>			
カード管理機能	カード15枚以上		
プリンター機能	ネットワークTCP/IP対応		
セキュリティ機能	蓄積データの消去機能		
設置場所	1階・2階事務室, 3階東側事務室	1階事務室	3階東側事務室